

MASILLA PARA DRYWALL MASTICK 711



MASTICK 711

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La masilla para Drywall, es un compuesto vinílico premezclado, de consistencia cremosa y fina, por lo que proporciona al producto excelentes cualidades de trabajo, como deslizamiento, alto cubrimiento sobre malla y adherencia sobre láminas de yeso o cartón. Posee un rápido secado, un color más blanco, más fácil de lijar, menor encogimiento, excelente adherencia, resistente a agrietamientos, no contiene asbesto.

USOS: Especialmente diseñada para superficies como Drywall, cielorrasos, morteros en cemento, yeso, y concreto.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas (sueltas), si es una superficie en carburo o cal tiene que preparar muy bien el sustrato con el fin de evitar desprendimientos con el tiempo.

APLICACIÓN Y DILUCIÓN:

Se debe agitar y aplicar directamente la masilla sobre la superficie; se recomienda no diluir con el fin de evitar escurrimiento o absorción por parte del sustrato. Si la superficie está pintada o el cemento se encuentra esmaltado se debe rayar para tener un buen anclaje de la masilla. Rendimiento: 7,5 m2 por galón.



**COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO
AMBIENTE**



ADVERTENCIA
Mantenga a los niños alejados del cubete,
aunque este contenga una pequeña
cantidad de líquido, los niños
pueden caer en el balde y ahogarse