



FICHA TECNICA

PARA ESTUCO ACRILICO INTERIOR Y EXTERIOR

Estuco Plástico interior y exterior Pintutec

Estuco plástico, listo para usar en interiores y exteriores.

USO

Como revestimiento para acabados sobre pañetes, frisos, repellos o revoques, sobre superficies lisas de concreto y láminas de fibrocemento.

Especial para hacer resanes en pequeños espesores sobre superficies estucadas, pintadas o morteros que presenten fisuras menores a 0.5 mm (sin movimiento).

RENDIMIENTO

Sobre superficies lisas (tipo fibro cemento): 1 a 1.5 kg/m² (4.0 a 6.0 m²/galón).

Sobre superficies rugosas de mortero: 1.5 a 2 kg/m² (3.0 a 4.0 m²/galón).



CARACTERÍSTICAS

- Es un producto de calidad constante.
- Viene listo para usar, de un solo componente.
- Bajo desperdicio en su aplicación.
- Permite una aplicación limpia.
- Tan fácil de aplicar como un estuco hecho en obra por expertos.
- Permite colocar un menor número de capas.
- Por su color blanco, permite obtener acabados de excelente calidad, economizando el consumo de pintura.
- Una vez seco tiene una alta dureza que evita costosas reparaciones o detalles.
- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación. Una vez utilizada una parte, simplemente cierre bien el empaque con el producto sobrante y úselo cuando lo requiera.
- Especial para resanar paredes estucadas y pintadas, o morteros que presenten fisuras menores a 0,5 mm (sin movimiento).
- Se puede aplicar la primera capa de pintura después de cuatro horas de terminada la aplicación de la última capa de Estuco Acrílico Pintutec
- Para uso en interiores y exteriores.
- Secado rápido.

EMPAQUE

- 1.4 Kg/ Cuarto de Galón
- 5.6Kg /Galón
- 28 Kg / Cuñete