

PINTURAS TINTUTEC

LA SOLUCIÓN EN PINTURAS

VINILO TIPO 2

Calle 47D No 32 - 100 - Fijo: 6053796676
Celular: 3147684040 - 3107371428

FABRICADO POR:


Construtec
BUILDING FUTURE **MPM**

5 EN 1, IMPRIMANTE, IMPERMEABILIZANTE, ACABADO FINO, REDUCE GRADOS DE TEMPERATURA, ACABADO TEXTURIZADO.

DESCRIPCIÓN

El vinilo Tipo 2 en su línea premium es un producto a base de dispersión acuosa estable de un copolímero de resinas vinil acrílicas, mezcladas con pigmentos activo es inertes, de acabado mate y terso. Diluible en agua, buen secado y alto rendimiento.

**PINTURA AL AGUA, TIPO EMULSIÓN, TIPO 2
VISCOSIDAD ($\leq 120KU$), CUMPLE CON LA NTC 1335**

USOS

El Vinilo Tipo 2 en su línea Premium es ideal para decorar y proteger superficies interiores y exteriores cubiertos como: estuco, cemento, concreto, yeso, lámina de asbesto y madera. Se utiliza para trabajo en cerámica, tela, marquetería y papel (uso escolar).

LAVABILIDAD	MÍNIMO 80%	NTC 799
OPACIDAD	MÍNIMO 96%	NTC 4974
ABRASIÓN	MÍNIMO 400 CICLOS	NTC 966

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas. Antes de pintar, resane con cemento y arena o estucoplástico exterior, los defectos que puedan afectar el acabado. Los acabados deteriorados como cales, carbiros y humedades se deben eliminar completamente.

Sobre las superficies muy alcalinas (en $PH > 10$) es recomendable neutralizar con una solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua, dejar actuar 10 minutos, frotar con cepillo de cerdas duras, enjuagar con abundante agua y secar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de evitar evaporaciones. Dejar reposar el envase preferiblemente sobre una plataforma de madera. Almacenar bajo techo a temperatura entre $4^{\circ}C$ y $35^{\circ}C$ por un periodo no superior a 18 meses.

RENDIMIENTOS APROXIMADOS:

EN OBRA NUEVA SOBRE REVOQUE	8 a 10M² POR GALÓN
EN REPINTE SOBRE COLOR DIFERENTE	20 a 25M² POR GALÓN
EN REPINTE SOBRE COLOR IGUAL O SIMILAR	30 a 35M² POR GALÓN

NOTA: PARA EL CÁLCULO DE RENDIMIENTO PRÁCTICO SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS PÉRDIDAS DE LA PINTURA DURANTE LA MEZCLA Y APLICACIÓN

FICHA TÉCNICA

PREPARACIÓN Y DISOLUCIÓN

Agite muy bien el producto con una espátula limpia hasta lograr uniformidad completa. Diluya únicamente la cantidad a aplicar de acuerdo a los siguientes parámetros:

DILUCIÓN PARA	PREPARACIÓN		Nº DE MANOS	TIEMPO DE SECADO
	VINILO TIPO 2	AGUA		
BROCHA Y RODILLO	UN GALÓN	1º MANO 10% - 15% 2º MANO 5% - 10%	MÍNIMO 2 MANOS	ENTRE MANOS 1 HORA; PARA 2DA MANO 2 HORAS
PISTOLA CONVENCIONAL	UN GALÓN	20% -25%	MÍNIMO 2 MANOS	CONDICIONES AMBIENTALES: 25°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA
PISTOLA AIRLESS	UN GALÓN	7% - 10%	MÍNIMO 2 MANOS	

SEGURIDAD

Evite todo contacto con la piel o los ojos usando equipos de seguridad adecuados. Se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto.

Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso del salpicadura del producto en los ojos, lavar con agua mínimo por 15 minutos. Contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón de tocador. Ingestión, no administrar ninguna sustancia, no inducir al vómito y buscar asesoría médica. Escape o derrame, recoja el material en recipientes para evitar la contaminación en fuente de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.

PRESENTACIÓN VINILO TIPO 2

TAMBOR	189.25 LITROS
CUÑETE	18.925 LITROS
BALDE	9.462 LITROS
GALÓN	3.785 LITROS
CUARTO	0.946 LITROS

FABRICADO POR:

