

PINTURAS
TINTUTEC
LA SOLUCIÓN EN PINTURAS

**PINTURA ELASTOMÉRICA
WATERPROOFING = REFORZADA CON MICROFIBRAS.**

Calle 47D No 32 - 100 - Fijo: 6053796676
Celular: 3147684040 - 3107371428

FABRICADO POR:

Construtec
BUILDING FUTURE **MPM**

5 EN 1, IMPRIMANTE, IMPERMEABILIZANTE, ACABADO FINO, REDUCE GRADOS DE TEMPERATURA, ACABADO TEXTURIZADO.

DESCRIPCIÓN

PINTURA ELASTOMERICA WATERPROOFING ELASTOMERICA, es una pintura reforzada con fibras que le permite un mejor anclaje y sellamiento de las fisuras, fabricada con resinas elastomericas de alta resistencia a la intemperie, sirve para sellar muros e impermeabilizar, también se puede utilizar como acabados arquitectónicos, es una pintura vinílica base agua a excelente comportamiento a los rayos UV, no se agrieta, se dilata a altas temperaturas y se contra, no permitiendo fisuras en la superficie, además es capaz de sellar paredes porosas, se puede aplicar en cualquier tipo de sustratos, como muros de mampostería, hormigón, canaletas, sirve para impermeabilizar techos, baja grados de temperatura permitiendo un mejor confort en el hogar.

USOS

La pintura ELASTOMERIZA WATERPROOFING se puede utilizar para curar fachadas porosas, techos, canaletas, vigas, muros nuevos y o paredes antiguas, se puede utilizar como acabado texturizado, por sus contenidos de fibras permite mayor anclaje en el sustrato o lugares donde se aplique, sirve además como impermeabilizante de techos y lozas de concretos.

APLICACIÓN

- **DOS PRODUCTOS EN UNO**, Se puede utilizar como sellador de fachadas e impermeabilizante por su gran poder de resinas elastomericas de alta resistencia.
- **Alto cubrimiento**, alta blancura resistente al hongo y algas en fachada, se puede utilizar como acabado texturizado, aplicado con rodillo.
- **Resistencia al álcali**, salinidad, resistencia a rayos UV, secado rápido, permite además cualquier acabado encima, ya que esta se puede utilizar como imprimante para sellar fachadas.
- **Elimina las grietas** que se generan por asentamiento de la estructura u obra como tal, sellando las mini grietas generadas por este fenómeno, es permeable al vapor permitiendo que haya transpiración del sustrato.
- **Alta resistencia al lavado**, resistencia a Hongos, Algas, y a la fricción secado rápido lo que permite avance en tiempo de ejecución de la obra.
- **Alto poder cubriente**, alta viscosidad y excelente desempeño al aplicar no genera goteo o salpique.
- **Es impermeabilizante** para cubiertas, se debe colocar tela de refuerzo para mejor desempeño.

MODELO DE APLICACIÓN

RECOMENDACIÓN: La superficie debe estar limpia, libre de polvo, de grasa, no debe aplicarse sobre pinturas levantadas, el sustrato debe estar libre de partículas contaminantes, si hay grietas mínimas estas deben limpiarse, mediante soplado a presión para que la fibra que contiene la pintura puede tratar esta fisura penetrando por completo, se puede dar una mano como imprimante inicialmente si lo desea.

La Pintura Elastoméricas Waterproofing debe homogenizarse al momento de aplicar, utilizar mezclador taladro o manual, se debe aplicar con Brocha o rodillo para mayor micra o película de espesor para garantizar la resistencia e impermeabilización de la fachada.

Tiempo de secado es de 25 minutos en primera mano, segunda mano para fachadas. Para impermeabilizar lozas reforzar con tela, aplicar primera mano y embeber la tela con la película húmeda, luego sentar o afirmar, segunda mano y tercera mano de acuerdo al grado de exigencia de la zona a impermeabilizar.

Importante seguir las recomendaciones aquí señaladas para mejor desempeño.

HOJA TÉCNICA

COLOR	Blanco, Gris, Rojo, Verde, Azúl y Negro.
Alto cubrimiento a base de cargas titanio altos solidos de 68%. Resina Elastoméricas de alta resistencia base agua.	
VISCOCIDAD	160 KW
DENSIDAD	1,3 KG POR LITRO

SECADO

PRIMERA MANO	15 minutos
SEGUNDA MANO	25 minutos al tacto

PRESENTACIÓN

CUÑETE	5 galones peso aproximado 25.6 kg. Galón de 5,4 kilos, cuarto de 1,2 kilos
---------------	---

FABRICADO POR:

