

FICHA TÉCNICA

PASTA VINIL ACRÍLICA GRANULADA

SUPER ESTUPLAS MP



**ANTIHONGOS - ALTA RESISTENCIA - ALTA ADHERENCIA
DISEÑADA PARA NIVELAR SUPERFICIES MUROS EN MAMPOSTERIAS**

www.pinturastintutec.com

FABRICADO POR: PINTURAS TINTUTEC

INFORMACIÓN TÉCNICA

SUPER ESTUPLAS TINTUTEC

DESCRIPCIÓN

LA PASTA SUPER STUPLAST DE PINTURAS TINTUTEC, ES UN COMPUESTO VINIL ACRILICO PREMEZCLADO DE ALTA RESISTENCIA, ANTI HONGOS, DE ALTA ADHERENCIA CON GRAN DESEMPEÑO EN EL LLENADO DE SUPERFICIES, SUSTRATOS COMO MUROS DE MAMPOSTERIA, ES UNA PASTA GRANULADA QUE PERMITE UN OPTIMO DESEMPEÑO DE NIVELACION DE SUPERFICIES.

TIENE UN EXCELENTE SECADO, NO ESCURRE Y ES EXCELENTE PARA TAPAR GRIETAS, ES UN PRODUCTO QUE NO CONTIENE ASBESTO.

USOS

ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA NIVELAR SUPERFICIES MUROS EN MAMPOSTERIAS, SIRVE COMO BASE Y RECIBE TODO TIPO DE PRODUCTOS DE ACABADOS. SE PUEDE UTILIZAR COMO ACABDOS DE FACHADAS ADEMAS, SE PUEDEN HACER DIFERENTES TECNICAS DE APLICACIÓN, CON LLAM+NA METALICA, CON GUANTES, CON RODILLOS TEXTURIZADOS ETC.

APLICACIÓN Y DILUCION

LA PASTA SUPER STUPLAST MP, VIENE LISTA PARA USAR, NO AGRAGAR NINGUN PRODUCTO QUE PUEDA ALTERAR SU DESEMPEÑO, AL DESTAPAR EL RECIPIENTE LA PASTA SE DEBE HOMOGENIZAR, REVOLVER, AGUITAR PARA QUE CADA UNO DE SUS COMPONENTES SE INTEGREN Y TENGAMOS UNIFORMIDAD EN EL PRODUCTO, SE RECOMIENDA NO DILUIR CON EL FIN DE EVITAR ESCURRIMIENTO O ABSORCION POR PARTE DEL SUSTRATO. SI LA SUPERFICIE ESTA PINTADA O LA FACHADA SE ENCUENTRA ESMALTADA SE DEBE RAYAR PARA TENER UN OPTIMO ANCLAJE O ALTA ADHERENCIA DEL PRODUCTO.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIBRE DE POLBO, DEBE ESTAR SECA, NO TENER MUGRE, GRASAS NI PINTURAS DETERIORADAS, SI UNA SUPERFICIE TIENE CARBURO O CAL SE DEBE HACER UN PROCESO DE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIARLA PARA QUE LA PASTA SUPER STUPLAST PUEDA TENER ADHERENCIA Y GARANTIZAR DE ESTA MANERA SU OPTIMO DESEMPEÑO, DE ESTA MANERA EVITAREMOS DESPRENDIMIENTOS DEL PRODUCTO A MEDIANO PLAZO.

SI LA SUPERFICIE SE VA A RELLENAR SE DEBEN APLICAR DOOS A TRES MANOS Y SE DEBE ESPERAR QUE LA PRIMERA MANO FRAGUE COMO TAMBIEN LA SEGUNDA, ESTO NOS DARA COMO RESULTADO UNA BUENA SUPERFICIE DE ACABADOS, LA PASTA SUPER STUPLAST TINTUTEC SE PUEDE APLICAR EN INTERIORES Y EXTERIORES.

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO CUÑETE DE 28 KILOS RINDE PROMEDIO DE 10 A 12 METROS CUADRADOS. RENDIMIENTO PPOR TAMBOR DE 280 KILOS DE 100 A 120 METROS CUADRADOS.

CONTENIDO DEL CUÑETE: 28 KILOS
CONTENIDO TAMBOR DE 280 KILOS

ROMBOS DE SEGURIDAD



**COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO
AMBIENTE**

ADVERTENCIA



Mantenga a los niños alejados del cuñete, aunque este contenga una pequeña cantidad de líquido, los niños pueden caerse en el balde y ahogarse

INFORMACIÓN DE CONTACTO

MAIL: CONSTRUTECMPM@GMAIL.COM
PÁGINA WEB: WWW.CONSTRUTECMP.COM
MOVI: 3147684040 - **TEL FIJO:** (575) 3796676
DIRECCIÓN: CALLE 47D NO. 32 — 100
BARRIO CHIQUINQUIRA
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PINTURAS TINTUTEC ES UNA MARCA DE
CONSTRUTEC MPM ARQUITECTURA SAS
BARRANQUILLA - COLOMBIA

 **HECHO EN COLOMBIA** 

NUESTROS PRODUCTOS DE FABRICACIÓN COLOMBIANA CUENTAN CON LA GARANTIA DE LAS NORMAS NTC QUE A SU VEZ HOMOLOGAN LOS ESTANDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL, ENTREGANDO ASI PRODUCTOS DE ALTISIMA COMPETITIVIDAD PARA CUALQUIER PROYECTO PRIVADO O PÚBLICO.
SI ES COLOMBIANO, ES EXCELENTE !