NIGHTSTICK®
Life Depends on Light™

5450G



FARO DE CABEZA IS* DE DOBLE FUNCIÓN

Esta linterna frontal de doble función 3 AAA es cETLus, ATEX Zona 0, INMETRO e IECEx intrínsecamente segura. Este faro cuenta con un diseño de cabeza inclinable de múltiples posiciones e incluye una correa elástica para la cabeza con un forro antideslizante y una correa de goma resistente para la cabeza para usar en un casco. El interruptor montado en la parte superior proporciona una operación de foco de brillo alto o bajo seleccionable por el usuario.
La energía proviene de 3 pilas AAA (no incluidas).

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	90 LUMENS	50 LUMENS
	13h	22h
	80m	65m
	1615cd	1076cd
2m		
1m		

MULTI-POSICIÓN
CABEZAL MÓVIL

ESPECIFICACIONES

UPC : 017398803007
Multifunción : Sí
Lúmenes altos : 90
Lúmenes bajos : 50
Distancia de haz alto (m) : 80
Distancia de haz medio (m) : 65
Candela alta : 1.615
Candela baja : 1.076
Índice de caída : 2 m
Clasificación de agua : IP-67 a prueba de polvo/impermeable
Alto tiempo de ejecución (h) : 13.5
Autonomía baja (h) : 22,75
Función de interruptor : interruptor de cuerpo único.
Foco de alto brillo, Foco de bajo brillo
Fuente de luz : LED
Material del cuerpo : Polímero de ingeniería
Color del cuerpo : ES verde
Correa/montaje : correas elásticas y de goma.
Cantidad de baterías : 3
Fuente de alimentación : AAA

CARACTERÍSTICAS

cETLus, ATEX, INMETRO e IECEx listados como intrínsecamente seguros
Tecnología LED
Foco de alto brillo, foco de bajo brillo
Haz enfocado para iluminación a distancia
Carcasa de polímero de ingeniería
Interruptor único ubicado en la parte superior de la luz
Cabezal de inclinación de trinquete ajustable
Correa elástica antideslizante para la cabeza
Correa de goma resistente para aplicaciones de cascos
A prueba de polvo/impermeable
Resistente a impactos y químicos
3 pilas alcalinas AAA (no incluidas)

DIMENSIONES

Longitud : 61 mm
Ancho : 48 mm
Profundidad : 46 mm
Peso : 1,6 kg

CERTIFICACIONES

CLASE I DIV 1: ANUNCIO GRPS T3
CLASE II Y III DIV 1: GRPS EG T135°C
CLASE I ZONA 0: AEx ia IIC T3 GaEx es IIC T3 Ga
Certificación ATEX: II 1 G Ex ia op es IIC T3 Ga
Certificación IECEx: Ex ia op es IIC T3 Ga

*Intrínsecamente segura